Draingoot Classic BGU-Z G150

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.





TYPE	LENGTE	HOOGTE
NW 150 / nr. 0	1000 mm	215 mm vlak
NW 150 / nr. 0	500 mm	215 mm vlak
NW 150 / nr. 5-0	1000 mm	240 mm vlak
NW 150 / nr. 10-0	1000 mm	265 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting 172 mm voor PVC DN160

Roosters: Gietijzer C250,D400,E600 en verzinktstaal C250 en D400.

Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.

Kenmerken		**Draingoot Classic BGU-Z G150 gietijzeren hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	150	
Belasting klasse	D400 - E600	
Beton	C35/45	
Certificering	CE EN1433	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.