BGZ-S 400 ROOSTERS

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

L: 500 mm x B: 447 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 18/200 D400
sleufbreedte 15/125 F900
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 2-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
1920 cm² opening per meter D400
1780 cm² opening per meter F900
gewicht 20,7 kg D 400 41,5kg F900

L: 500 mm x B: 447 mm x H: 25 mm
Maaswijdte : 25/14 E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 4-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
1795 cm² opening per meter
gewicht 27,2 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

BGZ-S 400 ROOSTERS

L: 500 mm x B: 447 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 15/125 F900 (alleen BGZ-S)
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. 4-voudige schroefvergrendeling
1780 cm² per meter
Gewicht 41,5 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.