Draingoot FILCOTEN PRO MINI 200 G

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen op locaties waar een lage inbouwdiepte niet anders kan i.v.m. beschikbare ruimte.



TYPE	Lengte	Hoogte
NW 200 / H100	1000 mm	100 mm vlak
NW 200 / H120	1000 mm	120 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN200
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 m5
Rooster: Gietijzer D400 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzer E600 maaswijdte 22/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzeren D400 en E600 sleuf 14/200 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Verzinktstaal B125 C250 en D400 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000/500
Rooster: RVS C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000 mm of L=500 mm
Rooster: Verzinkstaal of RVS PERFO C250 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=1000 of L=500 mm
Ook leverbaar met dichte afdekking E600 als kabelgoot
(zie fiche roosters)

Toebehoren : zandvangelement ,vuilvangemmer, stankslot, Kopplaatjes, Inbouwsteun

Kenmerken		**FILCOTEN PRO MINI 200 gietijzeren hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	
NORM	EN 1433	
inwendig	200	
Belasting klasse	B125 – E600	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.