LUIKEN
Instortluik
HINGED HATCH Klasse D

Toepassing:
Luiken geschikt voor zeer zware belastingen met als toepassingsgebied luchthavens en containerterminals waar extreme belastingen voorkomen.
Dit resulteert bijna altijd in zeer zware gietijzeren deksels, maar met de komst van de HH luiken met Springstrut opening wegen de deksels in de handling minder dan 25 kg i.p.v. meer als 117 of 168 kg.
De eendelige luiken met 1 deksel* zijn runbaanwater dicht.

Deksel standaard voorzien van 4 bouten als openingsbeveiliging in verkeerszones.
Optioneel ook leverbaar met snel-sluiting echter dit is voor snel in en uit bij werkzaamheden.
Tijdens de periodes bij verkeersbelasting moeten de 4 veiligheidsbouten vastgeschroefd zijn als beveiliging tegen opengaan. (dynamische boutvergrendeling),prefab betonrand mogelijk.

Kenmerken

Type	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Aantal deksels	Belasting klasse	Gewicht	Norm
HH4S076076	760x760	994x994	1	D400	190	EN 124/2
HH4S157076	760x1570	1830x994x127	2	D400	396	EN 124/2
HH4S091091	914x914	1146x1146x127	1	D400	254	EN 124/2
HH4S189091	914x1883	2114x1146x127	2	D400	521	EN 124/2
Hoogwaardig nodulair gietijzeren luiken welke gemonteerd zijn middels boutverbinding in een dragende omranding die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte toegang.						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

LUIKEN
Instortluik
HINGED HATCH Klasse F

Toepassing:
Luiken geschikt voor zeer zware belastingen met als toepassingsgebied luchthavens en containerterminals waar extreme belastingen voorkomen.
Dit resulteert bijna altijd in zeer zware gietijzeren deksels, maar met de komst van de HH luiken met Springstrut opening wegen de deksels in de handling minder dan 25 kg i.p.v. meer als 117 of 168 kg.
De eendelige luiken met 1 deksel* zijn runbaanwater dicht.

Deksel standaard voorzien van 4 bouten als openingsbeveiliging in verkeerszones.
Optioneel ook leverbaar met snel-sluiting echter dit is voor snel in en uit bij werkzaamheden.
Tijdens de periodes bij verkeersbelasting moeten de 4 veiligheidsbouten vastgeschroefd zijn als beveiliging tegen opengaan. (dynamische boutvergrendeling),prefab betonrand mogelijk.

Kenmerken

Type	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Aantal deksels	Belasting klasse	Gewicht	Norm
HH9S076076	760x760	994x994	1	F900	195	EN 124/2
HH9S157076	760x1570	1830x994x127	2	F900	401	EN 124/2
HH9S091091	914x914	1146x1146x127	1	F900	260	EN 124/2
HH9S189091	914x1883	2114x1146x127	2	F900	526	EN 124/2
Hoogwaardig nodulair gietijzeren luiken welke gemonteerd zijn middels boutverbinding in een dragende omranding die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte toegang.						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.