

LUIKEN

Aquagate® instortluik

HINGED HATCH Klasse F



Toepassing:

Luiken geschikt voor zeer zware belastingen met als toepassingsgebied luchthavens en containerterminals waar extreme belastingen voorkomen.

Dit resulteert bijna altijd in zeer zware gietijzeren deksels maar met de komst van de TI Springstrut of de HH luiken met Springstrut opening wegen de deksels in de handling minder dan 25 kg i.p.v. meer als 117 of 168 kg.

De eendelige luiken met 1 deksel* zijn runbaanwater dicht



Kenmerken

Type	Dagmaat in mm	Afmeting LxBxH in mm	Aantal deksels	Belasting klasse	Gewicht Deksel in kg	Norm
HH9S076076	760x760	994x994x127	1	F900	117	EN 124/2
HH9S157076	760x1570	994x1830x127	2	F900	117	EN 124/2
HH9S091091	914x914	1146x1146x127	1	F900	168	EN 124/2
HH9S189091	914x1883	1146x2114x127	2	F900	168	EN 124/2

Hoogwaardig nodulair gietijzeren luiken welke gemonteerd zijn middels boutverbinding in een dragende omranding die voorzien kan worden van ankers om in te storten op een prefab op locatie gemaakte toegang.