

LUIKEN

Aquagate® opbouwluik aluminium serie type AV



Toepassing:

Bij dit luik bevinden zich de scharnieren, hangslotbeugel en luikverankering zich binnen het deksel. Daardoor wordt dit luik hoofdzakelijk toegepast op plaatsen waarbij de kans op diefstal of vandalisme groot is.



Type AV

Deck®

Kenmerken

Dagmaat	600x600 mm	800x800 mm	1000x1000 mm	1200x1200 mm
Uitwendige maat	dagmaat + 290x345 mm			
Hoogte	118,5 mm			
Scharnierend deksel gemaakt van aluminium tranenplaat 5/6,5 mm				
RVS knevelsluiting met binnendriehoek				
U-profiel met neopreen afdichtingsrubber (stank- en gasdicht)				
Omranding Aluminium 100x100x10 mm				
Gelagerde en geïsoleerde scharnierpunten				
Verankeringsgaten M10 in de omranding				
RVS AISI 316 Gasdrukveer standaard				
Oog t.b.v. hangstol				
Standaard uitvoering is onbehandeld				

Opties

Veiligheidsrooster in RVS 304 (standaard) of 316 op aanvraag (meestal wettelijke verplicht)
 Andere dagmaten op aanvraag mogelijk
 Meerdere luiken voor grotere dagmaten op aanvraag, waarbij deze zijn voorzien van tussentraversen.