


TROTTOIRKOLK EENDELIG

P-Line T1587.3/60 GB1

Toepassing:


Afvoeren van hemelwater passend in de trottoirband



TOEBEHOOR STANDAARD




Flexring




Scharnierende putklep


TOEBEHOOR IN OPTIE



Waaierdeksel C250



Vergrendeling



Stelhelp kolken

| Kenmerken | P-Line T1587.3/60 GB1 | Principe | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------|---------|----------|
| Afmetingen | 450x350x600 mm | aansluiting | | | |
| Gewicht | 130 kg | | | | |
| Ø Aansluiting | DN125 FLEX/DN160 | voor - | achter + | links + | rechts + |
| Rooster inlaatopeningen | 215 cm ² | | | | |
| Stankslot | ≥40 mm | | | | |
| Zandvang | 9 dm ³ | | | | |
| Gietijzer kwaliteit rand | GJL | | | | |
| Gietijzer kwaliteit rooster | GJS | | | | |
| Keur | KOMO | | | | |
| Verkeersbelastingsklasse | B125 | | | | |
| Materiaal | beton / GY | | | | |
| Voor bandprofiel | 7/20 | | | | |
| | | | | | |

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar